NIKON GOLF

USLPGA公式レーザー距離計



COOLSHOT PRO Ⅲ STABILIZED

ゴルフ用レーザー距離計

目標物までの距離に関わらず 0.1秒で測定結果を表示する「HYPER READ」

ニコン独自の測距システムを搭載した「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。正確な距離情報を素早く得ることで、自信を持ってショットに挑むことができます。



振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能

ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。

※単発測定時は、重なりあった目標物を検出し、一番近い目標物までの距離を表示する場合にLOCKED ONサイン(◌)が点灯し、本体が振動します。連続測定時は、表示されている距離よりも近い距離表示へ切り換わる場合にLOCKED ONサイン(◌)が点灯し、本体が振動します。



緑のサイン(◌)が点灯



本体が振動

手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能

手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。手ブレ補正技術と高度な測距技術の融合により、ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。



手ブレ補正機能 あり　　手ブレ補正機能 なし

※図はイメージです。

勾配で打つべき距離の目安を表示する

コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示するID TECHNOLOGYを搭載。



競技でも安心して使える直線モードサイン

Dモード(直線距離)に設定すると緑色のLEDが点滅して傾斜計の不使用をお知らせします。

競技で使用する際には、必ず事前にローカルルールをご確認ください。



最大約8秒間の連続測距

ボタンを押し続ければ最大約8秒間の連続測距ができます。

防水・防曇構造

雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造(電池室を除く)。

COOLSHOT PROⅢ STABILIZED

COOLSHOT PROIII STABILIZED　JAN:4580130921902
COOLSHOT PROIII STABILIZED BLACK　JAN:4580130923197
各オープンプライス ※ケース付



測定範囲	7.5–1,090m/8–1,200yd.
測定精度(直線距離)*1	±0.75m/yd.(700m/yd.未満) ±1.25m/yd.(700m/yd.以上、1,000m/yd.未満) ±1.75m/yd.(1,000m/yd.以上)
表示ステップ	直線距離(上段):1m/yd.単位 直線距離(下段):0.5m/yd.単位 水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.単位 高さ(上段):0.2m/yd.単位(100m/yd.未満)、1m/yd.単位(100m/yd.以上)
倍率	6倍
対物レンズ有効径	21mm
実視界	7.5°
ひとみ径	3.5mm
アイレリーフ	18.0mm
大きさ(長さ×高さ×幅)	102×74×42mm
質量(重さ)(電池除く)	約205 g
電源	CR2リチウム電池×1本(DC3V) オートパワーオフ機能(約8秒)
防水構造*2	防水*3(電池室は生活防水*4)/防曇
EMC規格	FCC Part15 SubPartB class B、EU:EMC directive、AS/NZS、VCCI classB、CU TR 020、ICES-003、GB:Electromagnetic Compatibility Regulations
レーザー規格	IEC60825-1: Class 1M/Laser Product、FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product
環境	RoHS、WEEE

◎上記仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。
＊1＝当社測定条件による(本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。＊2＝雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
＊3＝1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。＊4＝JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(当社試験条件による)。

⚠ ご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログの情報は2026年10月時点のものです。
掲載している製品は販売を終了している場合があります。
製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
掲載している製品の色は印刷インキの関係上実際とは多少異なることがあります。

株式会社 ニコンビジョン | 株式会社 ニコン イメージング ジャパン

HSB4907C(2610-10)DJD